



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| MOTORE          | HONDA GX35             |
| TELAIO          | STRUTTURA LEGA LEGGERA |
| PESO            | CORPO MACCHINA KG. 22  |
| DISCO           | DIAMETO 60 CM          |
| SERBATOIO ACQUA | 3 LITRI                |

**COLIBRI'** Levigatore orbitale di nuova generazione, progettata e realizzata esclusivamente per la levigatura, la lisciatura e la finitura superficiale di massetti di sottofondo in piano o in pendenza anche con ridotto spazio operativo. : pavimenti industriali, garages, cantine, caveau, corridoi ed ogni altra superficie anche con ridotto spazio operativo o con finitura al quarzo.

**COLIBRI'** grazie alla sua leggerezza ed al manubrio estensibile può essere guidato anche con una sola mano. Non trasmette vibrazioni nocive all'operatore e può essere condotto in punta di dita senza il benché minimo affaticamento.

## SCHEDA TECNICA

| Caratteristiche tecniche                                     | Grandezza         | Unità di misura     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Peso corpo macchina                                          | 22                | kg                  |
| Ingombro massimo                                             | 0,60 x 3.80 X 0,5 | m                   |
| Ingombro minimo                                              | 0,60 x 1,65 x 0,5 | m                   |
| Capacità serbatoio benzina                                   | 0,65 - 650        | l - cm <sup>3</sup> |
| Cilindrata                                                   | 33.5              | cm <sup>3</sup>     |
| Potenza massima (secondo ISO 8893)                           | 1,18              | kW                  |
| Velocità motore a regime                                     | 5000              | min <sup>-1</sup>   |
| Velocità motore alla max potenza                             | 8000              | min <sup>-1</sup>   |
| Consumo specifico motore alla max potenza (secondo ISO 8893) | 340               | g/kW*h              |
| Livello di pressione acustica (L <sub>pa av</sub> )          | 84                | dBA                 |
| Livello di potenza acustica (L <sub>Wa av</sub> )            | 100               | dBA                 |
| Livello di vibrazione                                        | < 2,5             | m/s <sup>2</sup>    |
| Velocità di rotazione disco -                                | 30-80             | min <sup>-1</sup>   |

Dati descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. D'Alessandro Group si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti.