



MODALITA' DI UTILIZZO

LIBELLULA è una staggia vibrante di nuova concezione e di grande versatilità, realizzata per il livellamento, la compattazione e la finitura superficiale di getti in calcestruzzo, sia in fondazione che su impalcati, piani o in pendenza; ottima anche per il livellamento di inerti di piccola e media granulometria.

Dotata di un componente che converte l'energia motrice in un movimento rotorbitale orizzontale che realizzando l'azione vibrante produce una microvibrazione di intensità variabile in base alla densità del calcestruzzo.

La **LIBELLULA** essendo una macchina diversa da tutte le altre stagge esistenti sul mercato va usata come consiglia la casa costruttrice.

Con **LIBELLULA** si possono spianare fino a 10 metri cubi di cemento da una sola persona in 8/10 minuti usando la macchina come segue:

stendere il calcestruzzo sul piano di posa in maniera più omogenea possibile usare la **LIBELLULA** avendo l'accortezza essenziale di andare prima in avanti per distribuire uniformemente il materiale e tornare indietro eseguendo la finitura avendo eseguito una doppia vibrazione.

Il solaio trattato con **LIBELLULA** avrà la sicurezza della vibrazione automatica di tutti i travetti. Per maggiore chiarezza sull'utilizzo in avanti e indietro (cosa possibile solo con **LIBELLULA**) si consiglia vivamente di vedere il video della macchina in funzione tramite il link che si trova alla pagina "prodotti" del nostro sito web www.dalessandrointernational.it

